

CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI DI MONTAGGIO
FEATURES OF INDEXABLE SUPPORT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DEMONTE CONE
MERKMALE DER MONTAGEHALTERUNGEN

IT SUPPORTO DI MONTAGGIO ORIENTABILE UNIVERSALE

Consentono l'orientamento dei portautensili sugli assi verticali ed orizzontali per facilitare il montaggio degli utensili. Il cono dei portautensili è protetto da due anelli O-ring in NBR opportunamente posizionati.
 Corpo in acciaio, leve di manovra in materiale termoplastico. Sono fissati con 4 viti al banco di lavoro.
 I supporti di montaggio devono essere fissati al banco di lavoro o al carrello portautensili.
 La testa portautensile è orientabile in verticale e orizzontale.

1. vite d'arresto per mandrini HSK63A / HSK100A / BT40 / BT50 / SK40 / SK50 DIN69871 / ISO40 DIN2080
2. vite di sicurezza per la flangia BT40 / BT50 / SK40 / ISO50 DIN 2080
3. vite di sicurezza per la flangia SK40 / SK50 DIN 69871

FR SUPPORT DE MONTAGE ORIENTABLE UNIVERSEL

Ils permettent l'orientation des porte-outils sur les axes verticales et horizontales pour faciliter le montage des outils. Le cône des porte-outils est protégé par deux joints toriques en NBR convenablement positionnés. Le corps en Acier, les leviers de manœuvre en matériel thermoplastique. Ils sont fixés par 4 vis à la table de montage. Les supports de montage doivent être fixés à la table de montage ou au chariot porte-outil.
 La tête du porte-outil est orientable en verticale et horizontale.

1. Vis d'arrêt pour les mandrins HSK63A / HSK100A / BT40 / BT50 / SK40 DIN69871 / SK50 DIN69871 / ISO40 DIN2080
2. Vis de sécurité pour la flange BT40 / BT50 / SK40 DIN69871 / ISO50 DIN 2080
3. Vis de sécurité pour la flange SK40 DIN69871 / SK50 DIN 69871

EN INDEXABLE ASSEMBLY UNIVERSAL SUPPORT

Head fixture can be set in two position, vertical and horizontal, for easy access to the cutting tool. The tapers protection is granted by two special NBR O-ring.
 Body in steel, operating levers in thermoplastic material. Can be mounted on work table with four screws.
 The mounting fixtures must be fixed to a bench or to a tool cart. Head fixture can be set in vertical and horizontal position.

1. set screw for tools-shank HSK63A / HSK100A / BT40 / BT50 / SK40 / SK50 DIN69871 / ISO40 DIN2080
2. safety screw for "V" flange BT40 / BT50 / SK40 / ISO50 DIN2080
3. safety screw for "V" flange SK40 / SK50 DIN 69871



DE UNIVERSAL SCHWANKENDE MONTAGEHALTER

Diese ermöglichen die Schwankung der Werkzeughalter auf den senkrechten und waagrechten Achsen und erleichtern die Montage der Werkzeuge.
 Der Konus der Werkzeughalter ist mit zwei O-Ringe aus NBR geschützt.
 Der Körper der Werkzeughalter ist aus Stahl, die Schwenkhebel aus thermoplastischem Material und sind mit 4 Schrauben an der Werkbank befestigt. Die Montagehalter müssen an der Werkbank oder am Werkzeugwagen befestigt werden.
 Der Kopf des Werkzeughalters ist schwenkbar senkrecht und waagrecht.

1. Klemmschraube für Spannfutter HSK63A / 100A / BT40 / BT50 / SK40 / SK50 DIN69871 / ISO40 DIN2080
2. Sicherheitsschraube für die Flansche BT40 / BT50 / ISO 40 DIN 2080 / ISO50 DIN 2080
3. Sicherheitsschraube für die Flansche SK40 / SK50 DIN 69871



MECCANICO UNIVERSALE - INDEXABLE ASSEMBLY UNIVERSAL

Cod.	TYPE	D	BASE	H	ADATTO PER / SUITABLE FOR
PV00141	SMONTACONO 30 meccanico universale Indexable Assembly Univ. support 30	50	150	160	SK30 DIN69871 - ISO 30 DIN2080 - BT30 - CAT30 - HSK50A - CAPTO C5
PV00069	SMONTACONO 40 meccanico universale Indexable Assembly Univ. support 40	63	150	160	SK40 DIN69871 - ISO 40 DIN2080 - BT40 - CAT40 - HSK63A - CAPTO C6
PV00080	SMONTACONO 50 meccanico universale Indexable Assembly Univ. support 50	100	200	210	SK50 DIN69871 - ISO 50 DIN2080 - BT50 - CAT50 - HSK100A - CAPTO C10

